



全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

# アーキフラン 1台用


主要材質	本体・柱パネル	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本体	シャイングレー(SC)+	ナチュラルシルバー(VN)+
	屋根材	ポリカーボネート板		柱パネル	シャイングレー(SC) クリエラスク(QM) クリエモカ(CM) クリエターク(SM)	ナチュラルシルバー(VN) クリエラスク(FM) クリエモカ(KM) クリエターク(EM)
		熱線吸収ポリカーボネート板		屋根材	クリアマット クリアブルーS	




横運様



遮熱  
熱線吸収屋根材



耐風圧強度  
風速 38 ㎧/秒



耐積雪  
20 ㎝  
比重0.3






耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。







シャイングレー 27-50型 屋根材色:クリアマット

## カラーバリエーション

本体色:シャイングレー

	柱パネル色				
					
		シャイングレー	リエラスク	リエモカ	リエターク

本体色:ナチュラルシルバー

	柱パネル色				
					
		ナチュラルシルバー	リエラスク	リエモカ	リエターク

### 注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- 豪雪地帯での施工はさせていただきます。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ドレンエルボを採用することにより、雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができます。



# 1196 LIXIL

ラインアップ  
 カーポートSSC  
 アークフィールド  
 カーポートG  
 カーポートS  
 ソルティポート  
 フォゴ  
 カーポート  
 ネスカ  
 EVポート  
 カーストッパー  
 カートライト  
 カートライト