アーキフラン 2台用

主要材質		
	本体・柱パネル	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材
	屋根材	ポリカーボネート板
		熱線吸収ポリカーボネート板

色								
	本体	シャイングレー(SC)+				ナチュラルシルバー(VN)+			
	柱パネル	シャイングレー(SC)	クリエラスク(QM)	クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	ナチュラルシルバー(VN)	クリエラスク(FM)	クリエモカ(KM)	クリエダーク(EM)
	屋根材	クリアマット							
		クリアブルーS							

遮熱
熱線吸収屋根材

耐風圧強度 風速38m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪 20cm相当
比重0.3

ナチュラルシルバー+クリエモカ 52-50型　屋根材色:クリアマット

カラーバリエーション

本体色:シャイングレー

柱パネル色

シャイングレー

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

本体色:ナチュラルシルバー

柱パネル色

ナチュラルシルバー

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

注　意

- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- ●風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- ●豪雪地帯での施工はさけてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上に乗らないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

ドレンエルボを採用することにより、雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。