ソルディーポート 3000

主要材質		
本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材
屋根材	ポリカーボネート板
	熱線吸収ポリカーボネート板
	熱線遮断FRP板 DRタイプ

色					
本体	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバー(VN)	
	シャイングレー+		ナチュラルシルバー+		
	クリエラスク(QM)	クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	クリエラスク(FM)	クリエモカ(KM)	クリエダーク(EM)
屋根材	クリアブルー、クリアマット				
	クリアブルーS				
	ミストグレー				

縦連棟（1台用のみ）　サイドパネル取付可能　遮熱 熱線吸収・熱線遮断屋根材　耐風圧強度 風速46m/秒相当 耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。　耐積雪 100cm相当 比重0.3



※屋根は前側が低くなります。

2台用（基本）

シャイングレー　2台用　54-57型　[セット価格]**¥1,226,000**

1台用（基本）

ナチュラルシルバー+クリエモカ　1台用　30-50型　[セット価格]**¥675,800**

3台用（基本）

シャイングレー　3台用　78-50型
[セット価格]**¥2,124,700**

2台用（間口延長）

シャイングレー　間口延長　54+18-57型
[セット価格]**¥1,887,100**

注　意

- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- ●設置地域の積雪量に合ったタイプを選んでください。
- ●積雪が100cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上に乗らないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- ●呼称と実寸法は異なります。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- ●[ロング柱:25]…標準柱より200mm長い柱です。
- ●[ロング柱:30]…標準柱より700mm長い柱です。
- ●[凍上ロング柱:25]…ロング柱:25より埋込寸法が500mm長い柱です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。