全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

フーゴ F 逆勾配 1台用

主要材質		
	本体	アルミ形材
	屋根材	ポリカーボネート板
		熱線吸収ポリカーボネート板
		熱線遮断FRP板DRタイプ
		特注 アルミ樹脂複合板

色				
	本体	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ブラック(BK)
	屋根材	クリアブラウン、クリアブルー、クリアマット		
		ブルーマットS、クリアマットS		
		ミストグレーS		
		アイボリーホワイト		

特注

不燃 不燃認定屋根材

縦連棟

省施工

遮熱 熱線吸収・熱線遮断屋根材

耐風圧強度 風速42m/秒相当 耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐風圧強度風速46m/秒相当の仕様も用意しています。

耐積雪 20cm相当 比重0.3

耐積雪30cm相当の仕様も用意しています。

シャイングレー　27-50型　屋根材色:クリアマット

オータムブラウン　27-50型
屋根材色:クリアブラウン

延長

シャイングレー　27-50型
屋根材色:クリアマット

縦2連棟

ブラック　27-50型
屋根材色:クリアブルー

シャイングレー　27-50·14型
屋根材色:クリアマット

シャイングレー　27-50型
屋根材色:クリアマット

注　意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張·収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- 本商品は逆勾配のため、柱高さよりも有効高さが小さくなります。詳細は寸法図をご確認ください。

オプション·関連商品

フーゴシリーズ共通オプション
アルミ竪樋、偏芯基礎部材、柱ガード、コンセントフレーム·スマート防水コンセント、カーフロア、カーストッパー、カーポートライト
フーゴ F 逆勾配 1台用 オプション
異形対応、着脱式·固定式サポート、屋根材ホルダー、母屋補強材、雨樋ネット、物干しセット、カーポートカメラセット

規格価格表 カーポート編①(別冊)	使用上·施工上のご注意	耐積雪荷重	オプション
UJ8500_P.160	P.2595	P.2596	P.1466