全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

フーゴ F プラス 2台用

主要材質	本　体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材
	屋根材	ポリカーボネート板
		熱線吸収ポリカーボネート板
		熱線遮断FRP板DRタイプ

色	本　体	アルミ形材色	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバー(VN)
		アルミ形材色+ラッピング形材色	シャイングレー+		ナチュラルシルバー+	
			クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	クリエモカ(KM)	クリエダーク(EM)
	屋根材		クリアブラウン、クリアブルー、クリアマット			
			ブルーマットS、クリアマットS			
			ミストグレーS			

サイドパネル取付可能

省施工

遮熱 熱線吸収・熱線遮断屋根材

耐風圧強度 風速42m/秒相当 耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪 20cm相当 比重0.3



※屋根は前側が低くなります。

シャイングレー+クリエダーク　54-50型　屋根材色:クリアマット

オータムブラウン　54-50型
屋根材色:クリアブラウン

シャイングレー　54-50型
屋根材色:クリアマット

シャイングレー+クリエダーク　54-50型
屋根材色:クリアマット

ナチュラルシルバー+クリエモカ　54-50型
屋根材色:クリアマット

ナチュラルシルバー　54-50型
屋根材色:クリアマット

ブラック　54-50型
屋根材色:クリアブルー

住宅側の屋根が上がっているので、
居室からの眺めを屋根が邪魔しません。

注　意

- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- ●豪雪地帯での施工はさけてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上に乗らないでください。
- ●FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- ●梁延長した側に竪樋は取り付けできません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オプション・関連商品

フーゴシリーズ共通オプション
アルミ竪樋、偏芯基礎部材、柱ガード、コンセントフレーム・スマート防水コンセント、カーフロア、カーストッパー、カーポートライト
フーゴ F プラス 2台用 オプション
サイドパネル、柱内側移動(300mm)、シャッターひさし、雨樋ネット、屋根材ホルダー、物干しセット、カーポートカメラセット