フーゴ F テラスタイプ

主要材質	本　体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材
	屋根材	ポリカーボネート板
		熱線吸収ポリカーボネート板
		熱線遮断FRP板DRタイプ

色	本体	アルミ形材色	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバー(VN)
		アルミ形材色+	シャイングレー(SC)+		ナチュラルシルバー(VN)+	
		ラッピング形材色	クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	クリエモカ(KM)	クリエダーク(EM)
	屋根材		クリアブラウン、クリアブルー、クリアマット			
			ブルーマットS、クリアマットS			
			ミストグレーS			

省施工　サイドパネル取付可能

遮熱　熱線吸収・熱線遮断屋根材

耐風圧強度 風速42m/秒相当　耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪 20cm相当　比重0.3

※フーゴ F テラスタイプは躯体に屋根を固定しない構造のため、テラスの強度基準ではなく、カーポートの強度基準に準じております。

シャイングレー+クリエモカ　18-36型　屋根材色:クリアマット

オータムブラウン　18-36型
屋根材色:クリアブラウン

シャイングレー　18-36型
屋根材色:クリアマット

ブラック　18-36型
屋根材色:クリアブルー

ナチュラルシルバー　18-36型
屋根材色:クリアマット

シャイングレー+クリエダーク
18-36型　屋根材色:クリアマット

ナチュラルシルバー+クリエモカ
18-36型　屋根材色:クリアマット

サイドパネル　二段(H:800+800)
18-36型　シャイングレー

注　意

- ●躯体からは十分に距離を離して施工してください。(P.2006参照)
  ※オプションの躯体すき間ふさぎ材付きの場合は100mm
- ●積雪時に低くなった前枠側から水が垂れる場合がありますので、サポートの取り付けをおすすめします。
- ●躯体すき間ふさぎ材は雨の吹き込みを防ぐためのものであり、外壁をつたう水を防ぐことはできません。
- ●連棟の場合、躯体すき間ふさぎ材同士は連結されていないため、温度変化などにより、間が空く場合があります。
- ●躯体すき間ふさぎ材付きの場合、住宅外壁の色・種類により、接触部の汚れが目立ちやすい場合があります。
- ●積雪・風・雨などで躯体すき間ふさぎ材が垂れたり、熱による変形で雨水が溜まってしまうことがあります。
  躯体すき間ふさぎ材が垂れた場合は、棒などで押し上げてください。
- ●風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。(P.2010参照)
- ●豪雪地帯での施工はさけてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- ●排水性を考慮し、屋根材中央を上に持ち上げています。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。