# ジーマ テラスタイプ

主要材質	本 体 柱·幕板	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	本体 柱·幕板	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト	シャイングレー	ブラック
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		がプイト グレー ブラッツ チェリーウッド クリエモカ クリエダーク グレイッシュオーグ ディーブグレー クリア・クリア・ファト					
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm					クリアブルー クリア	S	
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm	内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー					











土間(テラス) 仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、 P.2346をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。



1.5間 (2,835mm)· 2.0間 (3,745mm)

H3,215 出幅(躯体~幕板外寸) 6尺 (1,950mm)

高

出幅サイズ


※ディープグレーに木目はありません。

2.5間 (4,655mm)· 3.0間 (5,565mm) 8尺 (2,555mm) 10尺 (3,160mm) 柱高はH3,200柱とロング柱を用意、切詰めて施工してください。



## ■テラスタイプ 寸法図・寸法表

寸法図(単位mm)



## 積雪600、1500タイプ:P910 屋根角度:5° 積雪3000タイプ :P455 215 125 95 W3 D3 W2

### 寸法表(単位mm)

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	屋根材枚数 [ ]は 積雪3000タイプ	屋根材寸法 [ ]は 積雪3000タイプ	X 対応デッキ [樹ら楽ステージ] 間口
1.5間	2,835	2,670	2,545	3[6]	897[442]	4,516
2.0間	3,745	3,580	3,455	4[8]	897[442]	5,416
2.5間	4,655	4,490	4,365	5[10]	897[442]	6,316
3.0間	5,565	5,400	5,275	6[12]	897[442]	7,216

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から、3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。 ※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体~幕板外寸	D2 躯体~柱外寸	D3 躯体~柱内寸	屋根材寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽ステージ]出幅	A ( )は大型桁仕様 (3.0間のみ)
6尺	1,950	1,930	1,835	1,881	2,410.5	373(418)
8尺	2,555	2,535	2,440	2,490	3,010.5	426(471)
10尺	3,160	3,140	3,045	3,099	3,610.5	479(524)

※積雪1500・3000タイプには、出幅10尺はありません。 ※樹ら楽ステージ対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm/出幅+17mm、樹ら楽ステージ 木彫の場合は、上記値の間口+10mm/出幅+5mm。

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。 ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。 ●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをして
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。 ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。