マイポートNext

本体(アルミカラー)
- BK ブラックつや消し（奥行51·59のみ）
- SC ステンカラー

本体(木調カラー)
- KSB BK+セピアブラウン（奥行51·59のみ）
- KMB BK+マロンブラウン（奥行51·59のみ）
- KLB BK+ライトブラウン（奥行51·59のみ）
- CH SC+チャコール（特注）
- SB SC+セピアブラウン
- MB SC+マロンブラウン
- LB SC+ライトブラウン
- HK SC+ヒノキ（特注）

屋根材
- P 熱線遮断ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- K 熱線吸収ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- A アルミ押出形材(不燃材)1.2t 不燃認定 NM-3044

建築基準法対応 国土交通省告示 408·409·410号

積雪荷重 20cm相当

耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s (Vo=34m/s相当)

ハイルーフ

熱·UVカット

ダウンロードサービス

特許取得済

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材（ラミネートシート）

基本セット+連棟ユニット

セピアブラウン（基本セット/2951サイズ+連棟ユニット/2551サイズ）屋根材:熱線吸収ポリカーボネート板

基本セット

ステンカラー（2651サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板）

基本セット

ブラックつや消し NEW （2651サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板）

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。