

マイポートOrigin(オリジン) 基本タイプ

本体(アルミカラー) 本体(木調カラー)

SC	CH	SB	MB	LB	HK
ステンカラー+木調カラー (特注)	SC+チャコール (特注)	SC+セピアブラウン (特注)	SC+マロンブラウン (特注)	SC+ライトブラウン (特注)	SC+ヒノキ (特注)

IW	IC	IS	IM	IL	IH
アイボリー+木調カラー (特注)	IW+チャコール (特注)	IW+セピアブラウン (特注)	IW+マロンブラウン (特注)	IW+ライトブラウン (特注)	IW+ヒノキ (特注)

屋根材		
P 熱線吸収 ポリカーボネイト板 1.8t	K 熱線吸収 ポリカーボネイト板 1.8t	A アルミ押出形材 (不燃材)1.2t
防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	不燃認定 NM-3044

材質
アルミカラー/アルミ押出形材
木調カラー/アルミ押出形材(ラミネートシート)

建築基準法対応
国土交通省告示
408-409-410号

積雪荷重
20 cm
相当

耐風圧強度(自社基準)
風速 41 m/s
(Vo=34m/s相当)

ハイルーフ

熱・UV
カット

ダウンロード
サービス



SC+マロンブラウン(2750サイズ・熱線吸収ポリカーボネイト板)、柱ガード標準装備



ステンカラー(2750サイズ)



IW+セピアブラウン(2750サイズ)



基本セット+横連棟ユニット アイボリーホワイト(基本セット/2750サイズ+横連棟ユニット/2650サイズ×2)

耐積雪強化パーツ(中間梁補強材+取外式補強支柱)で耐積雪量を20cm→30cm相当に強度アップできます。

※中間梁補強材の後付けはできません。必ず本体と一緒に買い求めの上、本体施工時にお使いください。



アルファグラン(P.182)やユニットシャッター(P.252)、ユニットスライダ(P.264)と連結できます。



アルファグラン(P.182)



ユニットシャッター(P.252)



ユニットスライダー(P.264)