マイポートOrigin(オリジン) 積雪地タイプ

本体(アルミカラー)　本体(木調カラー)

SC	CH	SB	MB	LB	HK
ステンカラー+マットブラウン	SC+チャコール(特注)	SC+セピアブラウン	SC+マロンブラウン	SC+ライトブラウン	SC+ヒノキ(特注)
IW	IC	IS	IM	IL	IH
アイボリーホワイト+マットブラウン	IW+チャコール(特注)	IW+セピアブラウン	IW+マロンブラウン	IW+ライトブラウン	IW+ヒノキ(特注)

屋根材

P 熱線遮断ポリカ板1.8t	K 熱線吸収ポリカ板1.8t	A アルミ押出形材(不燃材)1.2t
防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	不燃認定 NM-3044

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材(ラミネートシート)

建築基準法対応
国土交通省告示 408·409·410号

積雪荷重 50cm相当

耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s
(Vo=34m/s相当)

ハイルーフ　熱·UVカット　ダウンロードサービス

ステンカラー(3158サイズ·延高·熱線遮断ポリカーボネート板)、柱ガード標準装備

SC+セピアブラウン(3158サイズ·延高)

IW+マロンブラウン(3158サイズ·延高)

アイボリーホワイト(3158サイズ·延高)

基本セット+横連棟ユニット　SC+セピアブラウン
(基本セット/2850サイズ+横連棟ユニット/2650サイズ×2)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。