スマートポートHG 片側支持タイプ

本体(アルミカラー)
- BK ブラックつや消し

本体(木調カラー)
- KCH BK+チャコール(特注)
- KSB BK+セピアブラウン
- KMB BK+マロンブラウン
- KLB BK+ライトブラウン
- KHK BK+ヒノキ(特注)
- SC ステンカラー
- CH SC+チャコール(特注)
- SB SC+セピアブラウン
- MB SC+マロンブラウン
- LB SC+ライトブラウン
- HK SC+ヒノキ(特注)

屋根材
- B ポリカ板 1.8t 防火認定 DW-0046
- P 熱線遮断ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- K 熱線吸収ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- A アルミ板(不燃材)1.2t 不燃認定 NM-8597

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材(ラミネートシート)

建築基準法対応 国土交通省告示 408·409·410号

積雪荷重 30·50cm相当

耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s (Vo=34m/s相当)(900N/㎡)

耐風圧強度(自社基準) 風速45m/s (Vo=38m/s相当)(1500N/㎡)

ハイルーフ

熱·UVカット (熱線ポリカ)(アルミ板)

UVカット (ポリカ)

ダウンロードサービス

SC+セピアブラウン(2550サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

ブラックつや消し(2856サイズ·熱線遮断ポリカーボネート板)

積雪荷重により柱本数が異なります。

900N/㎡ 1500N/㎡



■は柱位置を表わします。

異形地対応表

間口台形	奥行台形	入隅	隅切
●	—	●	●

異形地対応部品 P.1006

オプション

セイフティガードD

屋根補強材

補強支柱


雨樋用落ち葉ネット

100Vコンセント

02:LED照明

人感センサー

雪おろし棒


偏芯基礎部材

オプション価格表 P.1051～

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。