

バリューポートHG 900N/m²仕様

本体			屋根材				材質
BK	SC	BZ	B ポリカ板1.8t	P 熱線遮断 ポリカ板1.8t	K 熱線吸収 ポリカ板1.8t	A アルミ板 (不燃材)1.2t	アルミ押出形材
ブラックつや消し ステンカラー ブロンズ			防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	不燃認定 NM-8597	
建築基準法対応 国土交通省告示 408-409-410号		積雪荷重 30 cm 積雪	耐風圧強度(自社基準) 風速 41 m/s (Vo=34m/s相当)	UV カット (ポリカ)	熱・UV カット (熱線ポリカ アルミ板)	ダウンロード サービス	



ステンカラー (2750サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)



ブラックつや消し (2750サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)



ブロンズ (基本セット/3056サイズ+縦連棟ユニット/3056サイズ熱線吸収ポリカーボネート板)

フラポート

Fリードカーポート

エクサックカーポート

スマートポートR

カーポート

スマートポートHG

クレディポートR

バリューポートR

バリューポートHG

共通オプション

Eレクスタンド