

グランデラスA (耐積雪量20cm仕様) グランデラスZ (耐積雪量50・100cm仕様)

商品概要

抜群の施工性と確かな強度性能。
豊富なタイプとサイズで満足度No.1テラス“グランデラス”。

■ グランデラスA / 1階設置型 / 600タイプ / YR1NA型



SLC / サイズ1260S / 標準納まり〈単体〉 ¥166,900 (ポリカーボネート)

サイズバリエーション

商品名	タイプ	設置階	納まり	セット記号	間型	間口／単体	間口／2連結	間口／3連結	出幅
グランデラスA	600 タイプ	柱付き式	1階 標準	YR1NA型 YS1NA型	関東間 メーター モジュール	1.0間・1.5間・2.0間 2.5間・3.0間※1	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R・8R・9R・10R・11R 12R・13R※2・14R※2・15R※2・18R※3・20R※3
			1階	YR1MA型 YS1MA型		1.0間・1.5間・2.0間 2.5間・3.0間※1	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R・8R・9R・10R 11R・12R・13R※2・14R※2・15R※2
			2階 出幅移動	YR2UA型 YS2UA型		1.0間・1.5間・2.0間 2.5間	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R
			3階			1.0間・1.5間・2.0間 2.5間	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間		3R・4R
		柱なし式 1・2階		YRBA型 YSBA型	関東間 メーター モジュール	0.5間・1.0間・1.5間 2.0間・2.5間	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	2R・3R・4R
						1.0間・1.5間・2.0間 2.5間※4	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R 8R・9R・10R
グランデラスZ	1500 タイプ	柱付き式	1階 標準	YR1NB型 YS1NB型	関東間 メーター モジュール	1.0間・1.5間・2.0間 2.5間※4	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R 8R・9R・10R
			1階	YR1MB型 YS1MB型		1.0間・1.5間・2.0間 2.5間※4	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R 8R・9R・10R
			2階 出幅移動	YR2UB型 YS2UB型		1.0間・1.5間・2.0間 2.5間※4	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R・8R・9R
			3階			1.0間・1.5間・2.0間 2.5間※5	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間		3R・4R・5R・6R
		柱なし式 1・2・3階		YRBB型 YSBB型	関東間	0.5間・1.0間・1.5間 2.0間			2R・3R・4R
	3000 タイプ	柱付き式	1階 標準	YR1NC型 YS1NC型	関東間	1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R
			1階 出幅移動	YR1MC型 YS1MC型		1.0間・1.5間・2.0間	2.5間・3.0間 3.5間・4.0間	4.5間・5.0間	3R・4R・5R・6R・7R

〈※1〉間口3.0間(単体)は、関東間のみ出幅15尺までの対応です。

〈※3〉出幅18尺・20尺は関東間のみ間口2.0間までの対応です。(F型のみ)

〈※5〉出幅3・4尺のみの対応です。

〈※2〉出幅13・14・15尺はF型のみ対応です。

〈※4〉2.5間(単体)は標準6尺まで、出幅移動7尺までの対応です。

注 ●3階設置は間口1.0・1.5・2.0・2.5間の最大2連結までの対応です。

●柱なし式は最大3連結までの対応です。

●600タイプ間口3.0間(単体)は1階設置のみの規格です。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。