ユメッシュHR型・Z型・R型

アルミ角型門柱・アルミ丸型門柱
60角スチール門柱

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	ホワイト(WH)	特注色	グリーン

材質	アルミ角型門柱 アルミ丸型門柱	メッシュ:スチール線材 門柱・扉枠:アルミ形材	60角スチール門柱	メッシュ:スチール線材 門柱:スチール／扉枠:アルミ形材

詳細については、「パブリックエクステリアカタログ」をご参照ください。

アルミ角型門柱／サンシルバー／ 1612両開き／フェンス:ユメッシュ HR型

アルミ角型門柱／アーバングレー／ 0812片開き／フェンス:ユメッシュ HR型

60角スチール門柱／サンシルバー／ 2215両開き／フェンス:ユメッシュ Z型

アルミ角型門柱／アーバングレー／ 2218両開き／フェンス:ユメッシュ Z型

60角スチール門柱／サンシルバー／ 2015両開き／フェンス:ユメッシュ R型

アルミ丸型門柱／ホワイト／ 1015片開き／フェンス:ユメッシュ R型

特注仕様（4m以上大開口）／サンシルバー／ 4018両開き／フェンス:ユメッシュ R型

『東京都建築安全条例17条』共同住宅に関する条例

共同住宅などの用途に供する部分の床面積の合計により下記の有効開口幅が必要。
100m²を超え300m²以下のもの:2.0m以上必要

W=1100タイプ

W=1100タイプの場合、両開きで右記の『東京都建築安全条例17条』共同住宅に関する条例に適合した"2096mm"の有効開口幅を確保することができます。



コーディネート ●フェンス:ユメッシュHR型 P.787
ユメッシュZ型(フリー支柱タイプ) P.787
ユメッシュZ型(間仕切り支柱タイプ) P.790
ユメッシュR型(フリー支柱タイプ) P.787
ユメッシュR型(間仕切り支柱タイプ) P.790
規格表1(別冊) P.574

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。