

# G1-R / ジーワン アール

耐積雪量50cm仕様  
基本・奥行延長・間口延長・奥行2連結・間口連結

色	サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ブラック (KC)	ホワイト (WH)	KLC	ブラック (KC)	サンシルバー (SLC)
					5531・5555のみ設定		5531・5555のみ設定	



## 耐積雪量50cm仕様 体系表

基本		
1台用	2台用	3台用
間口:31・37・43	間口:49・55・61・67・73	間口:80
4本柱	4本柱	4本柱
奥行:55・60	奥行:55・60	奥行:55・60
高さ:23・25・30	高さ:23・25・30	高さ:23・25・30

奥行延長		間口延長
1台+α用	2台+α用	2台用
間口:31・37・43	間口:49・55・61	間口:55+10・49+18・55+18・61+18
6本柱	6本柱	4本柱
奥行:55+12・60+12	奥行:55+12・60+12	奥行:55・60
高さ:23・25・30	高さ:23・25・30	高さ:23・25・30

- U-ラス G1-R アサスト
- EM アロシエードII
- ダブルフレームス
- フォロウレフトラックZ
- カーポート
- ニューエクトレズ
- ニューマイリッドシユ
- カナルフェイス
- カアトラードZ