スカイリード 両側支持タイプ

耐積雪量20cm仕様：基本（2台用）・奥行連結・奥行片寄せ

見積りシステム対応 | 奥行連結 | ハイルーフ車（H:2300を除く） | ロング柱（H:2800） | 側面パネル（H:2800を除く） | 納まり | 施工情報 | 偏芯基礎対応

P.1121 P.1124 P.1671

色：サンシルバー（SLC）／アーバングレー（UC）／ダークブロンズ（BD）／ブラック（KC）／ホワイト（WH）

材質：本体：アルミ形材
屋根パネル：右記参照

	木調部	形材部
TPL	トラッドパイン（TP）	サンシルバー（SLC）
JCL	オレンジチェリー（JC）	サンシルバー（SLC）
TPU	トラッドパイン（TP）	アーバングレー（UC）
JCU	オレンジチェリー（JC）	アーバングレー（UC）

木調屋根枠／TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／基本タイプ／5054／H23／ポリカーボネート板（かすみ調）：かすみ

形材屋根枠／アーバングレー／奥行2連結タイプ／（50・50）54／H23／ポリカーボネート板（かすみ調）：かすみ

形材屋根枠／ブラック／奥行片寄せタイプ／5454／H25／ポリカーボネート板（かすみ調）：かすみ



エントランス屋根として全体をカバーできるよう、建物近くに設置。柱位置を道路側へ移動した奥行片寄せタイプにより、玄関前に圧迫感を持たせないよう配慮しました。

規格表2（別冊）P.632

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。