

カムフィエースZ

見積りシステム 対応 奥行連結 耐積雪量30cm 耐積雪量50cm H:1800mm H:2750 H:2750mm 車 側面パネル 納まり 施工情報

耐積雪量30cm・50cm仕様：奥行2連結

耐風圧強度	風速38m/s相当	耐風圧強度	風速42m/s相当	耐積雪量	約30cm相当	耐積雪量	約50cm相当
-------	-----------	-------	-----------	------	---------	------	---------

●耐風圧強度の数値は目安であり、高さ保証ではありません。 比重大0.3にて算出 比重大0.3にて算出

色	サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	材質	本体：アルミ材 屋根パネル：下記参照				
パネル	ブラウンモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	かすみ (SI)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板	FRP板 (かすみ調)		アルミ板



アーバングレー／奥行2連結タイプ／(50・50)27／H23
ポリカーボネート板：ブルースモーク

サンシルバー／奥行2連結タイプ／(50・50)27／H23／ポリカーボネート板 (かすみ調)：かすみ

PRZ セット価格表

耐積雪量	収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×開口)	ポリカーボネート板 ※1			熱線遮断ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	アルミ板 加算額	柱本数
						H18 (1800mm)	H23 (2250mm)	H28 (2750mm)				
30cm	2台	奥行2連結		(50・50)24	10032×2376	¥ 722,300	¥ 749,100	¥ 978,700	¥ 14,000 加算	¥ 245,000 加算	¥ 392,000 加算	4本
				(50・50)27	10032×2674	¥ 758,800	¥ 785,600	¥ 1,015,200	¥ 14,000 加算	¥ 271,600 加算	¥ 444,600 加算	
				(50・50)30	10032×2972	¥ 842,300	¥ 869,100	¥ 1,097,900	¥ 18,200 加算	¥ 302,400 加算	¥ 490,000 加算	
				(57・57)24	11462×2376	¥ 754,100	¥ 780,900	¥ 1,009,700	¥ 16,000 加算	¥ 280,000 加算	¥ 448,000 加算	
				(57・57)27	11462×2674	¥ 803,900	¥ 830,700	¥ 1,059,500	¥ 16,000 加算	¥ 310,400 加算	¥ 508,000 加算	
				(57・57)30	11462×2972	¥ 882,200	¥ 909,000	¥ 1,137,800	¥ 20,800 加算	¥ 345,600 加算	¥ 560,000 加算	
50cm	2台	奥行2連結		(50・50)24	10032×2376	¥ 919,700	¥ 959,900	¥ 1,304,300	¥ 14,000 加算	¥ 245,000 加算	¥ 392,000 加算	6本
				(50・50)27	10032×2674	¥ 961,200	¥ 1,001,400	¥ 1,345,800	¥ 14,000 加算	¥ 271,600 加算	¥ 444,600 加算	
				(50・50)30	10032×2972	¥ 1,072,700	¥ 1,112,900	¥ 1,456,100	¥ 18,200 加算	¥ 302,400 加算	¥ 490,000 加算	
				(57・57)24	11462×2376	¥ 953,900	¥ 994,100	¥ 1,337,300	¥ 16,000 加算	¥ 280,000 加算	¥ 448,000 加算	
				(57・57)27	11462×2674	¥ 1,013,500	¥ 1,053,700	¥ 1,396,900	¥ 16,000 加算	¥ 310,400 加算	¥ 508,000 加算	
				(57・57)30	11462×2972	¥ 1,113,200	¥ 1,153,400	¥ 1,496,600	¥ 20,800 加算	¥ 345,600 加算	¥ 560,000 加算	

- ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。
- 耐積雪量30cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
- 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度＝耐積雪量30cm：風速42m/s仕様
耐積雪量50cm：風速46m/s仕様用追加部材

品名	H18	H23	H28
耐積雪量30cm サポートセット (着脱式) + パネル抜け防止材	¥ 81,800	¥ 89,400	¥ 93,800
耐積雪量50cm サポートセット (着脱式)	¥ 106,800	¥ 118,200	¥ 124,800

SLC・BD は 受注生産品 納期をご確認ください。

オプションについてはP.1204をご参照ください。

1200

規格表2 (別冊) P.1060

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

U-システム アセット
EM-ロシェイドII
ダブルフレーム
フォアウォーク
カーポート
ニューエクス
ニューエクス
ニューエクス
ニューエクス