シンプレオ

ガーデン倶楽部

シンプレオ 門扉6型




耐風性能 (自社基準·施錠時) 34m/秒 相当

耐風性能の数値は 目安であり商品保証値 ではありません。



07-12 カームブラック色(錠: プッシュプル錠5型)



09-18R(片開き) カームブラック 色(オプション: すき間隠し付き)




09-18R プラチナステン色(錠:ブッシュブル錠4型) (オプション:すき間隠し付き)




04・08-12(機能子扉A型) プラチナステン色 (オプション: すき間隠し付き)

●H10・H12 (たて框見付85)



(注) 3枚・4枚折戸H1000の錠中心は720です。

●H14以上 (たて框見付110)



*[]は、H1600以上および10-14・11-14サイズの場合です。

寸法図:(単位mm)

イージーオーダー						
呼	称	イージーオーダーサイズ表(単位:		(単位:mm)	製作可能ピッチ条件	注意事項
6₫	2#1	幅	400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100		左表の通り	①門柱式の片開き、親子開き・両開きでは、黒色表示のサイズはアルミ門柱75角、青色表示のサイズはアルミ門柱100角となります。ただし、幅901~1000mmの高さ
)五	高さ	800~1400·1401~2000 **		ミリ対応	1200mm以下の場合は、アルミ門柱75角となります。 ※幅1000mmでは高さ1800mmまで、幅1100mmでは高さ 1201~1800mmまで
4枚折戶	6型 幅	幅	400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900		左表の通り	②門柱式の3枚折戸・4枚折戸では、アルミ門柱100 角を使用します。
	0±	高さ	1000~1200		ミリ対応	

- ●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。