エフルージュZ FIRST（ファースト） 750タイプ 基本セット／（基本+ハーフセット）／たて(2) 連棟セット

商品記号 JCS-B

		アルミ色				複合カラー					
セット色		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック
本　体		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	B7 カームブラック
側枠の中帯		―	―	―	―	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー　2C スモークブラウン　2F トーメイマット									
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)　3J クリアマット									

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり

耐風性能(自社基準)
風速 42m/秒 相当

耐積雪性能
積雪 25cm 相当
(750N/㎡ 比重0.3)

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

51-27H　キャラメルチーク/ステン色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　ブラウン色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　カームブラック色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　ピュアシルバー色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　キャラメルチーク/ブラック色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

51-27H　ショコラウォールナット/ブラック色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。