

# エフルージュ プラス FIRST 600タイプ 基本セット JCN-A

商品記号

新商品  
予定紹介  
ルシアス  
エフステイアラ  
マルチジュ  
FIRST!



セット色	アルミ色				複合カラー					
	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	AJ ハニーチェリー	B1 キャメルチーク	B2 ジャコウォールナット	4D 桑炭/ステン	4F キャメルチーク	4E ジャコウォールナット
本体	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	B7 カムブラック	B7 カムブラック
側枠の中帯	-	-	-	-	W7 ハニーチェリー	YF キャメルチーク	Z9 ジャコウォールナット	W6 桑炭	YF キャメルチーク	Z9 ジャコウォールナット
屋根 ふき材	ポリカーボネート板				2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーマイマツ			
	熱線遮断ポリカーボネート板				3B アースブルー(外割)	3J クリアマツ				

耐風性能(自社基準) 耐積雪性能

風速 **38m/秒** 相当

積雪 **20cm** 相当  
(600N/m<sup>2</sup> 比重0.3)

耐風性能の数値は目安であり商品保証ではございません。



※熱線遮断FRP板 (DR認定品) もご用意しています (▶P.1258)。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。

ハイルーフあり  
ハイロングあり

アリユース

カーポート

レイナポート

ファクトポート・S

レオンポルトneo

ジーポルトneo

ソーラーパネル搭載用



57-2712H 桑炭/ステン色 (ポリカ屋根ふき材: トーマイマツ色)



51-2712H ブラウン色 (ポリカ屋根ふき材: スモークブラウン色)



51-2712H カムブラック色 (ポリカ屋根ふき材: トーマイマツ色)



51-2712H プラチナステン色 (熱線遮断ポリカ屋根ふき材: クリアマツ色)



51-2712H ピュアシルバー色 (熱線遮断ポリカ屋根ふき材: クリアマツ色)

**注意**

- 耐荷重性能600N/m<sup>2</sup> (61.2kgf/m<sup>2</sup>、目安として積雪20cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
- ※上の数値は比重0.3・積雪量1cmあたり30N/m<sup>2</sup> (3kgf/m<sup>2</sup>) で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●カーポートの屋根が強風であられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。