アリュース ツイン 600タイプ 基本セット／（基本+ハーフ）セット／たて(2) 連棟セット

商品記号 YCD-A

	材　質	カラー				
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット			

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）（一部サイズ）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。

耐風性能(自社基準)
風速 38m/秒 相当

耐積雪性能
積雪 20cm 相当
(600N/㎡ 比重0.3)

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

ハイルーフ あり　ハイロング あり

熱線
熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。

ポリカーボネート板
ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

51-54H　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

基本セット

51-54H　ピュアシルバー色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

（基本+ハーフ）セット

J51・14-54H　ブラウン色（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）

たて(2) 連棟セット

J51・51-54H　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。