# アリュースRE 600タイプ 基本セット／(基本+ハーフ) セット／たて(2) 連棟セット

商品記号 YCE-A

| | 材　質 | カラー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本　体 | アルミ形材 | B1 ブラウン | B7 カームブラック | H2 プラチナステン | S1 ピュアシルバー | YW ホワイト |
| 屋根ふき材 | ポリカーボネート板 | 2A アースブルー | 2C スモークブラウン | 2F トーメイマット | | |
| | 熱線遮断ポリカーボネート板 | 3B アースブルー(マット調) | 3J クリアマット | | | |

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり




熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。

ポリカーボネート板

ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風性能（自社基準）

風速 38m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

耐積雪性能

積雪 20cm 相当 (600N/㎡ 比重0.3)

51-27　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

## 基本セット

51-27　ブラウン色（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）

51-27　カームブラック色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）

51-27　ピュアシルバー色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

51-27　ホワイト色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

## (基本+ハーフ) セット

(基本+ハーフ) セット＝［基本セット］＋［ハーフセット］
J51・14-27　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

## たて(2) 連棟セット

J51・51-27　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。